KÖSTER TPO 1.5 SK (FR)

Ficha Técnica RT 815 SK (FR)

expedido: am-06-21

Membrana de impermeabilización a base de poliolefina con malla de fibra de vidrio incrustada centralmente, superficie laminada de lana autoadherida especial y propiedades mejoradas resitente a la flama (FR) Fire Resistant.

Características

- con propiedades mejoradas resistentes a las llamas

- para adhesión directo al aislamiento del EPS

- cumple los requisitos para "cubiertas duras" y clasificado como Broof (t1)

- calidad uniforme del material (no hay diferencia entre el lado superior e inferior)

- unión homogénea de la costura con la soldadura caliente del aire

- resistente a la temperatura ya las intemperies

- resistente al envejecimiento

- alta flexibilidad en frío (≤ -50 ° C)

- Estable a los rayos UV

- resistente a las radiaciones

- compatible con betún

- compatible con poliestireno

- adecuado para todo tipo de aislamiento

- resistente a esfuerzos mecánicos normales

- resistente a microorganismos y ataque de roedores

- Amigable con el medio ambiente

- libre de suavizantes y cloro

- seguro para la salud, el agua, el suelo y las plantas

Reciclable

Datos Técnicos

Consulte la última página

Campos de aplicación

KÖSTER TPO SK Las membranas para techos e impermeabilizaciones se utilizan para impermeabilizar cubiertas planas no ventiladas y ventiladas, techos inclinados, techos verdes, terrazas, balcones, jardines en la azotea y garajes subterráneos con balasto y en casos de exposición directa a la intemperie. KÖSTER TPO SK Las membranasimpermeabilizantes y de impermeabilización se pueden utilizar para impermeabilizar habitaciones y depósitos húmedos.

Aplicación

Consulte las Instrucciones de instalación de KÖSTER BAUCHEMIE AG para la correcta aplicación de las membranas de impermeabilización y impermeabilización KÖSTER TPO.

Empaque

RT 815 052 SK FR	1.5 mm x 0.525 m x 20 m
RT 815 105 SK FR	1.5 mm x 1.05 m x 20 m

Productos relacionados

KÖSTER TPO 2.0 U	Codigo de producto RT 820 U
KÖSTER External Corner light grey 90 degrees	Codigo de producto RT 901 001
KÖSTER Internal Corner light grey 90 degrees	Codigo de producto RT 902 001
KÖSTER TPO Metal Composite Sheet Grey	Codigo de producto RT 910 002
KÖSTER TPO Metal Composite Coil grey	Codigo de producto RT 910 030
KÖSTER Roof Drain Vertical DN 125	Codigo de producto RT 914 001 S
KÖSTER Roof Drain Angled DN 70	Codigo de producto RT 914 002 A
KÖSTER Universal Roof Drain Extension for roof drain with TPO-seal	Codigo de producto RT 914 003
KÖSTER System Roof Vent DN 100	Codigo de producto RT 915 004
KÖSTER Base for System Roof Vent DN 100	Codigo de producto RT 915 005

La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas

KÖSTER BAUCHEMIE AG • Dieselstraße 1-10 • D-26607 Aurich • Tel. 04941/9709-0 • Fax -40 • info@koester.eu • www.koester.eu